

MULTI-NOVA MN 400

Mehrpunkt-Klebemaschine mit Schnellverstellung

- Mehrpunktverleimung - voll einstellbar und schnell zu justieren
- Elektronisch gesteuertes, umweltfreundliches PVA Kaltleim-Klebesystem
- Beleimung von Längsnaht-, Stanz- und Automatikboden-Boxen
- Wellpappe, Mikro-Welle bis EB-Welle
- Automatische Zufuhr, getaktete Stapelzuführung
- Kompressionsbereich unterhalb der Beleimungszone
- Optional: Heißleimausrüstung

SET UP
Geradlinig:
5 Min.
Automatikboden:
15 Min.



Technische Daten

MULTI-NOVA MN 400

Elektronische PVA-Klebung für Längsnaht-, Stanz- und Automatenbodenverpackungen aus Wellpappe, bis 2-wellige BC und EB Kartonagen

Standardfunktionen



Einfuhr

- Automatischer Anleger mit einstellbarem Vorschub
- Getaktete oder nicht getaktete Stapelzuführung
- Individuell einstellbare, hochgriffige Transportbänder
- Einstellbare Anlegeklappen



Automatische Faltsektion

- Falten der Schachteln durch anhebende Haken
- Nylon-Faltschienen und Aufstellschiene
- Andruckrollen oben
- Schnellverstellung der Zuführschieber durch Handgriffe

Beleimung

- Schnelles Einrichten des Klebesystems über eine elektronische Schnittstelle
- Einstellbare Geschwindigkeit des Beleimens
- Beleimung durch Sprühen oder Punktieren
- Optional: Heißleim-System



Kompressionsbereich

- Das Druckband mit Rückführung befindet sich platzsparend unterhalb der Maschine
- Variable Geschwindigkeiten



Benutzeroberfläche

- Einfache Maschinenbedienung
- Individuelle Einstellungen und Chargenzählung
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung mit Speicherfunktion

Optionale Funktion



Maschineneinstellung

- Leicht zugängliche Einstellbereiche für Bänder und Führungen
- Schnelle Konfiguration für jeden Auftrag

Chargenzähler

- Voreingestellte Maschine, um Kartons in bestimmte Stapel zu unterteilen



Automatikboden (Crash Lock) Verarbeitung



Geradlinige Verarbeitung

Formatdaten: MN 400

- Bogenbreite geradlinige Schachteln (Breite x Länge)
max 2000 mm x 1000 mm | min 300 mm x 100 mm
- Bogenbreite Automatikboden Schachteln (Breite x Länge)
max 1700 mm x 1000 mm | min 300 mm x 100 mm
- Mechanische Laufleistung:
bis zu 1500 Schachteln/Stunde
bis zu 3000 Schachteln/Stunde für kleine Stanzformen
- Schachtelstil: Über 150 FEFCO Typen einschließlich
Längsnaht-, Stanz- und 3-Punkt-Automatikbodenschachteln
- Bogenmaterial:
Geradlinig: Wellpappe bis BC 2-fach Welle
Automatikboden: Wellpappe bis EB 2-fach Welle

○ Technische Daten: MN 400

- Abmessung der Maschine: (Länge / Breite / Höhe)
2350 mm x 4000 mm x 1500 mm
- Gewicht: 1750 kg
- Maschine auf Rollen montiert

Kundenseitig bereitzustellen

- Druckluftbedarf 10Nm³/h
- Betriebsdruck: 6 bar
- Elektrische Ausstattung: 3 Phasen, 220 - 240 Volt / N / PE, 50/60 Hz